



□ Πάνθηρας P6C50

Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: 9-16V DC, Ρεύμα Λειτουργίας: 10mA-200mA, Δι-αστάσεις:

179x51x22mm,

Βάρος:

140γρ.,

Έξοδοι/Είσοδοι:

1x20WATT, 3x(5X20WATT), RS-232, RS-485, πιθανότητα CAN BUS.

Θερμοκρασία Λειτουργίας:

-20οC έως +70οC,

Ενδείξεις:

6 ψηφίων (Αξία διαδρομής), 1 ψηφίου (Ταρίφες), 4 ψηφίων (Πρόσθετα), LED (Για ενδείξεις αναμονής, μίσθωσης, πληρωμής, προσθέτων, κλπ.),

Διάφορα:

Μέγιστη ταχύτητα οχήματος: 250χλμ./ ώρα, Σταθερά οχήματος: έως 110.000 παλμούς/ χλμ.

Εύκολη τοποθέτηση.

Τα ηλεκτρονικά ταξίμετρα Πάνθηρας έχουν έγκριση TUV Γερμανίας, έγκριση SP Σουηδίας & σήμανση CE. Απόλυτα σύμφωνο με τις νέες προδιαγραφές και την αποστολή στοιχείων

στην ΓΓΠΣ.