



□ Πάνθηρας P6F

Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: 9-16V DC, Ρεύμα Λειτουργίας: 10mA-200mA,

Διαστάσεις:

188x59x36mm,

Βάρος:

280γρ. (χωρίς χαρτί),

Έξοδοι/Είσοδοι:

1x5A, 1x2A, RS-232, RS-485, GSM, CAN BUS, Bluetooth (προαιρετικά), παλμοδότης,

Θερμοκρασία Λειτουργίας:

-20oC έως +70oC,

Ενδείξεις:

6 ψηφίων (Αξία διαδρομής), 1 ψηφίου (Ταρίφες), 4 ψηφίων (Πρόσθετα), LED (Για ενδείξεις αναμονής, μίσθωσης, πληρωμής, προσθέτων, νομισματικής μονάδας, κλπ.),

Προγραμματισμός (με 6ψήφιο κωδικό):

Από Η/Υ με ειδικό προγραμματιστή,

Εκτυπωτής:

Θερμικός εκτυπωτικός μηχανισμός. Πλάτος χαρτιού: 58mm, 24 ή 48 χαρακτήρες/ γραμμή, 6 γραμμές/ sec.

Διάφορα:

Μέγιστη ταχύτητα οχήματος: 250χλμ./ ώρα, Σταθερά οχήματος: 500 έως 80.000 παλμούς/ χλμ.

Εύκολη τοποθέτηση

. Τα ηλεκτρονικά ταξίμετρα Πάνθηρας έχουν έγκριση TUV Γερμανίας, έγκριση SP Σουηδίας & σήμανση CE.

**** Το παρόν ταξίμετρο έχει κατηγορηθεί, και υπάρχει μόνο δυνατότητα επισκευής.